



Gallerdurk från lager



Ståltrappor




Räcken



Entregaller-/produkter



Spiraltrappor




Ramper



Sträckmetall



Trådgaller



Perforerad plåt



Miljö och Byggvarudeklaration
samt drift och skötselinstruktion av stålkonstruktioner.

ABC Solutions AB

ABC Solutions AB

www.abcsolutions.se

Sverige

Moster Skuggas Väg 7
67141 Arvika
Tlf. 0571-18 10 77
info@abcsolutions.se

Norge

Postboks 140
1412 Sofiemyr
Tlf. +47. 67 11 00 90
info@abcsolutions.no

www.abcsolutions.se

Miljö och Byggvarudeklaration

Grunddata - Stålkonstruktioner

ABC Solutions AB
Org nr: 556851-1447
Arvika
Tel. 0571-18 10 77
www.abcsolutions.se
Upprättat 1/7 2013 av Patric Winberg

Varuinformation

ABC Solutions varmförzinkade spiral- och raka trappor, ramper, räcken och gallerdurksprodukter.

Produktinformation

Teknisk dokumentation, av kund godkända ritningar, levereras i samband med beställning av stålkonstruktioner till beställaren för enkel identifiering.

Innehållsdeklaration standard viktprocent

Innehåller inte ämnen i KEMI's prioriteringsguide, klassificeringslista eller begränsningsdatabas.

Stål S235 = 92,5%

Svetstråd = 0,5%

Zink = 7,0%

Produktion

Konstruktionslösning och produktionsritningar tas fram av ABC Solutions ABs tekniska avdelning i Sverige alt. Norge. Produktion av utföres av ABC Solutions godkända samarbetspartners, i framförallt Polen, men även Finland och Tyskland. Produktionen bedrivs efter EN - Europeisk standard.

Emballage och distribution

Europapall eller annan träpall för återvinning alternativt återanvändning används

Återvinningsbar wellpappkartong med vattenavsiande ytstick används till förpackning av monteringsdetaljer så som skruv och bult.

Bandning av goods sker med plast eller stålband.

Distribution från vårt lager sker framförallt med LBC OnRoad i Sverige och Ramberg i Norge eller likvärdig transportör följandes gällande miljölagstiftning.

Byggskede

Standard monteringsanvisningar medföljer vid leverans, samt av beställaren godkända ritningar.

Rivning och restprodukter

Ev rivning och återvinning av konstruktionerna är möjlig

Materialåtervinning är möjlig av hela konstruktionen

Tillverkaren tar ej varan i retur

Drift och underhåll

Bultförband

Bultar kontrolleras och dras åt 1 ggr per år.

Rengörning

Konstruktionen skall tvättas 1 ggr per år med vatten och såpa. Frätande ämnen äventyrar de rostskyddande egenskaperna och skall ej användas.

Varmförzinkade konstruktioner

ABC Solutions konstruktioner varmförzinkas efter EN 1461. Vid ev skada i varmförzinkningen genom mekanisk åverkan eller nötning skall denna yta borstas med stålborste och sedan hallsprayas eller målas med zinkfärg. Vid denna skada skall skadan kontrolleras 1 ggr per år.

Vid stora skador bör det övervägas att varmförzinka produkten åter.

Målade ytor

Skadan bör för bästa resultat slipas och målas om med pensel eller färgspruta. Kulörskillnad uppstår vid förbättringsmålning med försvinner med tiden.

Övrigt underhåll

Utomhusmonterade produkter skall hållas fria från is och snö.

Trappan är A-klassad av miljödatabasen, Sunda Hus.